



Wat moet er gebeuren zodat er geen schade aan uw zwembad komt en het zwembad water helder blijft voor het nieuwe zwemseizoen?

Zorg dat het zwembadwater helder en schoon is voordat er een afdekking geplaatst wordt. Verwijder al het vuil van de bodem met de zuiger, maak de waterrand schoon. Spoel de zandfilter zeker 5 minuten terug (backwash / Ruckspulen)

Voeg Chloorshock toe 100 a 150 gram per 10m³ water. Laat de pomp 8 uur draaien. ledig vervolgens uw zwembad tot onder de inspueters en skimmers, voeg per 10m³, 400 a 600 ml wintermiddel toe. Herhaal dit in de maand februari (dezelfde hoeveel wintermiddel).

Dit product zorgt ervoor dat algen, kalk en vuil afzetting geen kans krijgen.

Niet toevoegen bij grondwater. Zorg dat uw leidingen geleidigd zijn, zandfilter met leegloopventiel openzetten. En pomp afkoppelen en vorstvrij wegzetten met water in de pomp zodat rubbers niet kunnen uitdrogen. Draai de manometer van de zandfilter leg deze eveneens op een vorstvrije plaats.

Tip laat de pomp 2 x per maand 30 sec. draaien zodat deze niet kan oxideren door hoge luchtvochtigheid en hierdoor vast gaat zitten.



Verwijder de PH en Redox electrode en zet deze in
bewaarfloeistof (vorstvrij)

Plaats in de inspueters de winterstoppen. Zorg dat de
leidingen leeg zijn die boven de vorstgrens liggen. Plaats
een Gizmo vorstbescherming in de skimmer.

Plaats ijsbrekers in het zwembad, bij alle zwembaden is
dit aan te raden. Plaats daarna de winterafdekking.

Koppel de warmtepomp en solarpanelen af en zorg dat al het water eruit
is. Warmtepomp beetje kantelen zodat al het water eruit loopt. Zet de
robotzuiger vorstvrije weg en geheel schoon Controleer tussentijds het
waterniveau. (regenwater) zodat zwembad niet kan overlopen.



Hoog grondwater:

In gebieden met een zeer hoge grondwater stand is het aan te raden het
zwembad niet leeg te maken en bij strenge vorst gewoon in bedrijf te laten.
Zorg dat de pomp/zandfilter niet kan bevriezen en een afdekking over het
zwembad waardoor er stilstaande lucht tussen het water en zeil is. Dit
zorgt voor isolatie en kan het water niet bevriezen.

Vier seizoenenafdekking en sneeuw.

Bij sneeuwval dient dit verwijderd te worden van de 4 seizoenen
afdekking. Anders verbuigen de aluminium buizen.

Verwijder alle electrodes en bewaar deze vorstvrij in de juiste
bewaarfloeistof. Zorg dat de warmtepomp en solarpanelen volledig leeg
zijn en de leidingen daarnaar toe.

Aquasilver assortiment afdekkingen:

Epervier: [online winkel](#)



Op maat vervaardigde winterafdekking van zeer licht materiaal en wordt over zwembad gespannen. Inclusief bevestigingen. Levertijd 2 a 3 weken op maat vervaardigd. Bekijk onze **folder**.

Protectafdekking:

Speciaal ontwikkeld voor onze Ovale, Ronde en Achtvorm staalwand zwembaden. Deze wordt in de bovenprofiel geplaatst. Met Spider Speck pomp kan het regen water verwijderd worden als het zwembad dreigt over te lopen.



Rolafdekking 4 seizoenen kindvriendelijke afdekking Tip:

Zeer fraai vervaardigd met de buizen aan de onderzijde zodat er geen vuil blijft liggen op de afdekking. Voldoet aan de strengste norm.

Hoogwaardig vezel folie rolafdekking. Speciaal ontwikkeld, om de 130cm aluminium buizen voor grote overspanning. Wordt 50cm overmaat geleverd. Met hand-oproller, leverbaar op maat. Met uitsparingen / romeinse trap mogelijk. Zie bovenstaande 3^e foto

PEB afdekking:

Groenzeil, dubbel gewezen en versterkt, bovenkant groen onderkant zwart om licht niet door te laten ter voorkoming van algengroei. Afdek zeil wordt tussen de 60 en 80 cm groter geleverd.

Nieuw is de opblaasbare afdekking: [klik hier.](#)

- Zwembadwater bevriest niet
- Zwembad hoeft niet leeg gemaakt te worden
- Regenwater komt niet in zwembad
- Water blijft mooi schoon en geen algen in zwembad

Benodigdheden:

Overwinteringsmiddel

Ferafloc (tegen vlekkenvorming door metalen in het water)

Algenmiddel

Chloorshock 100 a 150 gram per 10m³

Bewaarloestof voor (PH en RX (Orp) elektroden

Skimmer vorstbeveiliging Gismo

Vorstbescherming zwembad ijsbrekers



TIP:

Zorg bij het toevoegen van chloorgranulaat dat dit volledig is opgelost in warm water en voeg dit dan toe aan het zwembadwater. Zet de zandfilter/pomp in bedrijf voor 4 tot 6 uur laten circuleren.

LETOP: Chloorgranulaatkorrels die op de bodem komen kunnen de Liner (Folie) aantasten en witte vlekken veroorzaken.

LETOP: Bij overdosering kan de folie beschadigen, uitbijten en plooiën ontstaan. Dit valt buiten de garantie.

Zandfilter kan gereinigd worden met Aquafiltre, dit is tegen kalk aanlag en vervuiling te verwijderen.

Online winkel chemie [klik hier](#)



Copyright Aquasilver VOF

 **AQUASILVER**
zwembaden