Aquasilver

Problemen en oplossingen

Melkachtig water/Troebel

	Ph regelen op 7.0-7.4	Controleren Aquacheck/tester Ph Minus of Ph Plus
Te weinig chloor	Shock uitvoeren en vlokmiddel	Chloor Shock
Onvoldoende filteren	Filtertijd verlengen	Jollygel/Aquafix
	Filterzand na 4 a 5 jaar vervangen	Quartszand
Over stabilisering	Controleer stabilisator bij 150 PPm 1/2 zwembad water vervangen	
Redox omhoog zetten	bij 100PPM 1/3 water vervangen	
Aquasenic/chloor regelingen	Redox op 700/ voeg stabilisator 1 malig toevoegen aan water	Aquastab

Groen water

Vorming van algen	PH controleren, filter backwashen 2 a 3 min, wanden en vloer borstelen en zuigen Voeg Jolly Gel of Aquafix toe aan het water in skimmer plaatsen, tenmiste 48 uur filteren om 12 uur backwashen Chloorshock toevoegen RX waarde omhoog zetten op 700mv	Controleren Aquacheck/tester Ph Minus of Ph Plus Acti-plus Chloor Shock Jollygel/Aquafix Poolpower Shock granulaat Anti algen middel
Over stabilisering	Controleer stabilisator bij 150 PPm 1/2 zwembad water vervangen	
water te warm	bij 100PPM 1/3 water vervangen	
Fosfaten in water	Anti fosfaat middel toevoegen	Starver X anti fosfaat

Bruin Roodachtig, zwart water

	Ph regelen op 7.0-7.4	Ph Minus of Ph Plus
Aanwezigheid van ijzer / mangaan	Chloorshock toevoegen	Chloor Shock Aquafix
in het water	Na 12 uur filter uitzetten en afzetting op Wanden borstelen en bodem opzuigen en rechtreeks naar riolering (backwashen)	
	Metaal in water verwijderen	Ferafloc
	Vlokmiddel toevoegen in skimmer	Jollygel/Aquafix

Kalk aanslag

	Ph regelen op 7.0-7.4	Controleren Aquacheck/tester
Verkeerde PH		Ph Minus of Ph Plus
	Antikalk toevoegen	Antikalk , Aquacal

Doorschijnend groen

Aanwezigheid van koper	Metaal verwijderen uit het water	Ferafloc
	Sekwestratiemiddel	Kopertester
	Water verversen 1/2 zwembad	
	Koper instelling terugzetten bij Aquascenic op 20-50 en 10 minuten	

Chloor geur, irritatie van huid en ogen

		Aquacheck, tester
Te weinig actieve chloor en teveel te veel chloraminus (gebonden chloor)	Shock behandeling uitvoeren	Poolpower granulaat Shock
Verkeerde PH	Ph regelen op 7.0-7.4	Ph Minus of Ph Plus

Problemen om juiste chloorgehalte in stand houden of verkeerde ph

Te weinig chlloor of desinfectie in	Shock behandeling uitvoeren	Poolpower granulaat Shock
een druk gebruikt zwembad	Ph regelen op 7.0-7.4	Ph Minus of Ph Plus
	Filtertijd verlengen minimaal 14 uur p/dag	

Te hoge Alkaliniteit	PH min toevoegen	Ph min
Te basisch	PH regelmatig controleren	Ph min

Hoge druk op de manometer van de filter

Vuile filter	Filter backwashen 3 minuten, bij geen verandering filter ontkalken. na 1 uur backwashen 3 minuten	Aquacal

Lees de instructies op de etiketten en geen producten mengen dit is levengevaarlijk.
Aquasilver is niet veranwtoordelijk of aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van chemie.

Waterlijn vuil

Afzetting zwart op folie boven de waterlijn	Gebruik Netline paar minuten laten inwerken met spons afwassen	Net-Line randreiniger

Aquasilver VOF
www.aquasilver.nl